

Link do produktu: <https://yellowstar.pl/inwerter-hybrydowy-10kw-magazyn-energii-1036kwh-z-montazem-p-46.html>



Inwerter hybrydowy 10KW + Magazyn energii 10.36KWh z Montażem

Cena

19 500,00 zł

Opis produktu

Proponujemy Państwu sprzedaż zestawu magazynu energii (magazyn energii + inwerter hybrydowy) wraz z montażem

Montaż na istniejącej instalacji fotowoltaicznej.

Inwerter hybrydowy FoxESS 10kW + Magazyn Energii 10,36KWh

SYSTEM MAGAZYNOWANIA ENERGII z montażem

- Inwerter hybrydowy FoxESS H3-10.0-E trójfazowy z funkcją EPS - gwarancja 12lat
- Magazyn Bank Energii FoxESS EP11 - wysokonapięciowy magazyn energii z BMS 10,36kWh) - gwarancja 10lat

FoxEss EP5 to magazyn energii, który charakteryzuje się wysoką wydajnością, jest skalowany i zintegrowany z systemem magazynowania energii.

Wysokonapięciowy system baterijny od FoxEss zapewnia maksymalną elastyczność, czyniąc go idealnym produktem do szerokiego zakresu zastosowań.


Dodatkowo, ma możliwość rozbudowy o akumulatory łączone równolegle, co pozwala na zwiększenie maksymalnej pojemności do 41,6 kWh.

Komunikacja CAN w systemach fotowoltaicznych odgrywa kluczową rolę w monitorowaniu i zarządzaniu. Dzięki takiemu przepływowi informacji, wszystkie najważniejsze dane znajdują się w jednej aplikacji.

Inwertery hybrydowe FoxEss współpracują z instalacjami PV wykorzystując odnawialne źródła energii.

Odpowiednio dobrany inwerter hybrydowy FoxEss wraz z magazynem energii zabezpieczy gospodarstwo domowe przed utratą zasilania w momencie

awarii czy przerwy w dostawie prądu. Pozwoli również uniknąć konieczności poboru energii z sieci, a tym samym jej zakupu od operatora.



HYBRYDA

INWERTER HYBRYDOWY

10 KW

Bateria

10,36 Kwh

Gwarancja

Darmowy audyt

Program "Mój prąd"

Podstawowe parametry Inwertera Hybrydowego FoxEss:

- Moc [W] 10000
- Liczba faz 3
- Liczba MPPT 2
- Gwarancja na produkt 12lat
- Masa [kg] 28
- Napięcie startowe [V] 160

Podstawowe parametry magazynu energii FoxEss:

- Skalowalny do 41,6 kWh
- Głębokość rozładowania 90%
- Montaż ścienny lub na podłożu
- Dopasowany i łatwy w montażu
- Stopień Ochrony IP65
- Wysokowydajny i wysokonapięciowy

Dane techniczne:

- Wymiary: 710x625x147 mm

-
- Waga: 99kg
 - Stopień ochrony: IP65
 - Kompatybilny z urządzeniami: wszystkie serie: H1, KH, H3, H3-Pro, US
 - Typ baterii: Ogniwo pryzmatyczne LiFePO4
 - Pojemność nominalna [kWh]: 10,36
 - Napięcie znamionowe [V]: 384
 - Napięcie robocze [V]: 348 ~ 438
 - Maksymalny prąd ładowania/rozładowania [A]: 27
 - Zalecany prąd rozładowania [A]: 13,5
 - Szczytowy prąd rozładowania [A]: 65 a60s
 - Szczytowy prąd ładowania [A]: 32,4 a5s
 - Wydajność akumulatora (całość cyklu) [%]: ≥ 95
 - Głębokość rozładowania [%]: 90
 - Ilość cykli: ≥ 4000
 - Komunikacja: CAN
 - Wyświetlacz: LED*5

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Dojazd do klienta: do 100 km od Częstochowy , do 200 km od Częstochowy (+ 200,00 zł), do 300 km od Częstochowy (+ 400,00 zł), do 400 km od Częstochowy (+ 600,00 zł), do 500 km od Częstochowy (+ 800,00 zł), do 600 km od Częstochowy (+ 1 000,00 zł)