

Link do produktu: <https://yellowstar.pl/klimatyzacja-aux-q-smart-eco-3-5kw-z-montazem-p-60.html>

Klimatyzacja AUX Q-Smart Eco 3,5KW z Montażem



Cena	2 690,00 zł
Wymiar pomieszczenia:	25-40m2

Opis produktu

Pomieszczenia 25m2 - 40m2

Q-Smart Eco

Ekonomiczna seria urządzeń odpowiednia do każdego typu pomieszczenia. Wyjątkowe funkcje zapewniają wygodne użytkowanie urządzenia. Elegancka obudowa z wycięciami w kształcie diamentów po bokach dodaje urządzeniu szyku

STYLISTYKA I EKONOMICZNA PRACA

Q-Smart Eco zaskakuje liczbą funkcji – oferuje między innymi funkcję samooczyszczania, tryb turbo, programator czasowy, funkcję inteligentnego odczytu temperatury „I FEEL”, sterylizację UV i sterowanie WiFi.

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ

Technologia inwerterowa i klasa energetyczna A++ gwarantują wysoką energooszczędność i niezawodność.

ZMYWALNY FILTR POWIETRZA

Zmywalny filtr powietrza w klimatyzatorze pokojowym to element, który pomaga w utrzymaniu czystości powietrza, zatrzymując kurz, sierść, pyłki i inne zanieczyszczenia.

Regularne czyszczenie filtra jest kluczowe dla prawidłowego działania klimatyzatora oraz dla zdrowia domowników.

FILTR ANTYBAKTERYJNY

Niezastąpiony w walce z każdym rodzajem bakterii i chorobotwórczych drobnoustrojów, które zatrzymywane są na antybakteryjnej powłoce umieszczonej na powierzchni filtra.

Dzięki znajdującym się tu bakteriobójczym substancjom, ich rozwój zostaje zahamowany.

FILTR O WYSOKIEJ GĘSTOŚCI

Klimatyzator Q-Smart Eco wyposażony jest w filtr o zwiększonej gęstości, który skutecznie zatrzymuje zanieczyszczenia unoszące się w powietrzu, między innymi cząsteczki kurzu i pyłu.

DODATKOWE FILTRY POWIETRZA

Dodatkowe filtry powietrza w klimatyzatorach pokojowych mogą znacząco poprawić jakość powietrza w pomieszczeniu, redukując zanieczyszczenia, alergenów i nieprzyjemne zapachy.

STERYLIZACJA LAMPĄ UV

Lampa UV skutecznie eliminuje nieprzyjemne zapachy i szkodliwe substancje z powietrza dzięki czemu powietrze w pomieszczeniu będzie najwyższej jakości.

Sterylizacja UV w 99% hamuje rozwój wirusów, grzybów i drobnoustrojów poprzez efektywną dezynfekcję. Klimatyzatory Q-Smart Eco wyposażone są w lampy UV, które gwarantują czyste i zdrowe powietrze.

Jest to funkcja szczególnie polecana alergikom oraz osobom podatnym na infekcje.

STERYLIZACJA W TEMPERATURZE 57°C

Wymiennik utrzymuje wysoką temperaturę na poziomie 57°C przez odpowiedni czas tak, aby zapewnić najlepszy efekt sterylizacji eliminując drobnoustroje, bakterie oraz wirusy.

WBUDOWANY MODUŁ WI-FI

Klimatyzatory serii Q-Smart Eco posiadają wbudowany w standardzie moduł WI-FI z programatorem tygodniowym. WI-FI to wygodne rozwiązanie dla użytkowników smartfonów, tabletów oraz komputerów umożliwiające sterowanie klimatyzacją z każdego miejsca przez całą dobę.

Aplikacja posiada ogromną ilość funkcji, między innymi programator czasowy, dzięki czemu nie ma konieczności zakupu dodatkowych sterowników.

Sterowanie klimatyzatorem za pomocą aplikacji jest proste i przyjemne.

FUNKCJE ZAPEWNIAJĄCE KOMFORT

- TRYB CICHEJ PRACY
- FUNKCJA I FEEL
- TRYB PRACY NOCNEJ
- TRYB OSUSZANIA

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Dojazd do klienta: do 30 km od Częstochowy , do 50 km od Częstochowy (+ 100,00 zł), do 100 km od Częstochowy (+ 200,00 zł), do 150 km od Częstochowy (+ 300,00 zł)

Wysokość montażu: do 2,5 metra , do 4 metrów (+ 300,00 zł)

Przewiert przez ścianę do 45 cm: Jeden przewiert , Dwa przewierty (+ 100,00 zł), Trzy przewierty (+ 200,00 zł)

Długość instalacji: do 2,5 metra , do 6 metrów (+ 300,00 zł)

Odprowadzenie skroplin: Grawitacyjnie do 5 metrów , Pompka skroplin (+ 400,00 zł)

Montaż urządzenia

Montaż podstawowy :

- Montaż jednostki wewnętrznej do 2,5 m wysokości.
- Montaż podpory pod jednostkę zewnętrzną i jednostki zewnętrznej do 2,5 m wysokości od gruntu lub powierzchni zapewniającej stabilną podstawę rusztowania.
- Doprowadzenie z istniejącej instalacji elektrycznej zasilania urządzenia do 2 m odległości natynkowo.
- Pojedynczy przewiert przez ścianę niezbrojoną do grubości 45 cm.
- Wyprowadzenie instalacji skroplin grawitacyjnie do 2 m.
- Połączenie jednostki wewnętrznej i zewnętrznej przewodem sterującym do 2 m wraz z materiałami.
- Połączenie jednostki wewnętrznej i zewnętrznej przewodem miedzianym do 2 m wraz z materiałami.
- Zabezpieczenie instalacji miedzianej, elektrycznej i sterowania w zależności od materiałów
- Wykonanie próżni w instalacji i wyrównanie poziomu czynnika do znamionowego (do 100 g).
- Uruchomienie urządzenia i instruktaż klienta.

Inny montaż wymaga indywidualnej wyceny.

