

Link do produktu: <https://yellowstar.pl/klimatyzacja-rotenso-imoto-i26-z-montazem-p-24.html>

## Klimatyzacja Rotenso Imoto I26 z Montażem



|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Cena                  | <b>3 400,00 zł</b> |
| Dostępność            | <b>Dostępny</b>    |
| Wymiar pomieszczenia: | <b>15-25 m2</b>    |

### Opis produktu

#### Imoto X

Jednostka o klasycznym, zawsze modnym wyglądzie, z panelem frontowym gustownie wykończonym szkłem akrylowym.

Rotenso Imoto (generacji X) to jednostka o najwyższej klasie energooszczędności chłodzenia A+++. Dedykowana do użytkowania całorocznego (chłodzenie i ogrzewanie pomieszczeń).

Imoto posiada w standardzie aż trzy filtry, które odpowiadają za usunięcie z powietrza szerokiej gamy zanieczyszczeń (m.in. kurz, alergen, pyłki, grzyby, bakterie i wirusy) oraz jonizator powietrza. Zapewniają one odświeżone powietrze w pomieszczeniu.

Klimatyzator wydajnie rozprowadza powietrze dzięki systemowi automatycznego nawiewu 4D. Umożliwia on sterowanie pracą żaluzji pionowych i poziomych za pomocą pilota.

A+++ (dla mocy 2,6 kW i 3,5 kW)  
system automatycznego nawiewu 4D  
filtr antybakteryjny HEPA iAIR  
filtr Cold Nano iAIR  
filtr elektrostatyczny HD iAIR  
Super Jonizator (nowość w serii X)  
automatyczne oczyszczanie iAIR  
tryb super cichy eMOTO  
funkcja snu  
tryb czuwania 1W  
tryb Smart Follow  
antykorozyjne, połączane lamele  
grzanie przy niskiej temp. zewn. -22°C  
smart WiFi  
Kompatybilny z systemami 1:1 SINGLE, 1:x MULTI.

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Dojazd do klienta:** do 30 km od Częstochowy , do 50 km od Częstochowy (+ 100,00 zł ), do 100 km od Częstochowy (+ 200,00 zł ), do 150 km od Częstochowy (+ 300,00 zł )

**Wysokość montażu:** do 2,5 metra , do 4 metrów (+ 300,00 zł )

**Przewiert przez ścianę do 45 cm:** Jeden przewiert , Dwa przewierty (+ 100,00 zł ), Trzy przewierty (+ 200,00 zł )

**Długość instalacji:** do 2,5 metra , do 6 metrów (+ 300,00 zł )

**Odprowadzenie skroplin:** Grawitacyjnie do 5 metrów , Pompka skroplin (+ 400,00 zł )

## Montaż urządzenia

Montaż podstawowy :

- Przewiert o odpowiedniej średnicy przez ścianę budynku.
- Wykonanie instalacji chłodniczej do 3 mb.
- Montaż jednostki zewnętrznej do 3 m wysokości.
- Montaż jednostki wewnętrznej do 2,5 m wysokości.
- Połączenie sterujące pomiędzy jednostkami.
- Połączenie elektryczne do 4m.
- Wykonanie próżni i próby szczelności instalacji.
- Grawitacyjne odprowadzenie kondensatu z jednostki wewnętrznej do 4 m.
- Uruchomienie urządzenia i przeszkolenie z zakresu obsługi.

Inny montaż wymaga indywidualnej wyceny.

