

Link do produktu: <https://yellowstar.pl/klimatyzacja-rotenso-teta-ta50-z-montazem-p-23.html>

Klimatyzacja Rotenso Teta TA50 z Montażem



Cena	4 700,00 zł
Dostępność	Dostępny
Wymiar pomieszczenia:	35-50 m2

Opis produktu

Klimatyzacja Rotenso Teta X

Klimatyzator ścienny Rotenso Teta stworzyliśmy jako nowoczesne, całoroczne urządzenie do chłodzenia i grzania, dbające o komfort i jakość powietrza w Twoim pomieszczeniu.

Oszczędny design, minimalistyczna forma i całkowicie matowy panel, stwarzają nieograniczone możliwości aranżacji wnętrza. Niezawodność funkcji grzewczej, nawet przy niskich temperaturach zewnętrznych do -25°C, pozwala wykorzystać klimatyzator jako jedyne źródło ciepła w domu lub mieszkaniu.

Poczuj komfort dzięki technologii Windless. Teta uwalnia powietrze delikatnym, maksymalnie rozproszonym strumieniem poprzez niezliczoną ilość mikrootworów. Dzięki funkcji samooczyszczania oraz 12 stopniowemu systemowi poprawy jakości powietrza, Teta dba o Twoje zdrowie.

Wbudowana lampa LED UV i Super Jonizator bipolarny skutecznie eliminują drobnoustroje, bakterie, grzyby i substancje toksyczne sprawiając, że w klimatyzowanym pomieszczeniu powietrze jest zdrowsze.

A+++
SEER 8,5 / SCOP 4,6
czarny lustrzany panel frontowy
super jonizator iAIR
lampa bakteriobójcza LED UV
filtr elektrostatyczny HD iAIR
dwa dodatkowe filtry 3w1
modem WiFi w zestawie
delikatny nawiew Windless
nawiew powietrza 4D
głośność tylko 18 dB
funkcja snu
programator czasowy
tryb Eco
tryb Smart Follow
tryb turbo eMOTO
grzanie nawet w temperaturze -25°C

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Dojazd do klienta: do 30 km od Częstochowy , do 50 km od Częstochowy (+ 100,00 zł) , do 100 km od Częstochowy (+ 200,00 zł) , do 150 km od Częstochowy (+ 300,00 zł)

Wysokość montażu: do 2,5 metra , do 4 metrów (+ 300,00 zł)

Przewierć przez ścianę do 45 cm: Jeden przewiert , Dwa przewierty (+ 100,00 zł) , Trzy przewierty (+ 200,00 zł)

Długość instalacji: do 2,5 metra , do 6 metrów (+ 300,00 zł)

Odprowadzenie skroplin: Grawitacyjnie do 5 metrów , Pompka skroplin (+ 400,00 zł)

Montaż urządzenia

Montaż podstawowy :

- Przewiert o odpowiedniej średnicy przez ścianę budynku.
- Wykonanie instalacji chłodniczej do 3 mb.
- Montaż jednostki zewnętrznej do 3 m wysokości.
- Montaż jednostki wewnętrznej do 2,5 m wysokości.
- Połączenie sterujące pomiędzy jednostkami.
- Połączenie elektryczne do 4m.
- Wykonanie próżni i próby szczelności instalacji.
- Grawitacyjne odprowadzenie kondensatu z jednostki wewnętrznej do 4 m.
- Uruchomienie urządzenia i przeszkolenie z zakresu obsługi.

Inny montaż wymaga indywidualnej wyceny.

