

Link do produktu: <https://yellowstar.pl/klimatyzator-rotenso-roni-r26-z-montazem-p-15.html>

## Klimatyzator Rotenso Roni R26 z Montażem



|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Cena                  | <b>2 899,00 zł</b> |
| Dostępność            | <b>Dostępny</b>    |
| Wymiar pomieszczenia: | <b>15-25 m2</b>    |

### Opis produktu

## Klimatyzacja Rotenso Roni

Model Roni to bardzo popularna jednostka w ofercie Rotenso. Jego zaletą są niewielkie rozmiary pozwalające na dyskretny montaż, szczególnie gdy do dyspozycji jest ograniczona przestrzeń. Optymalne parametry i pakiet niezbędnych funkcji sprawia, że klimatyzator Roni to doskonały wybór. Klasyczny, biały wygląd, delikatnie złamany złotą linia idealnie wkomponuje się w wystrój niemalże każdego pomieszczenia.

- A++
- automatyczne żaluzje 4D
- filtr elektrostatyczny HD iAIR
- filtr 3w1 (Katechinowy + Silver Ion + wit.C)
- filtr 3w1 (Fotokatalityczny + Aktywny węgiel + Cold Nano)
- automatyczne oczyszczanie iAIR
- automatyczne oczyszczanie iClean
- funkcja snu
- tryb super cichy eMOTO
- tryb Smart Follow
- tryb turbo eMOTO
- programator czasowy
- smart WiFi
- grzanie przy temperaturze -20°C

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Dojazd do klienta:** do 30 km od Częstochowy , do 50 km od Częstochowy (+ 100,00 zł ), do 100 km od Częstochowy (+ 200,00 zł ), do 150 km od Częstochowy (+ 300,00 zł )

**Wysokość montażu:** do 2,5 metra , do 4 metrów (+ 300,00 zł )

**Przewiert przez ścianę do 45 cm:** Jeden przewiert , Dwa przewierthy (+ 100,00 zł ), Trzy przewierthy (+ 200,00 zł )

**Długość instalacji:** do 2,5 metra , do 6 metrów (+ 300,00 zł )

**Odrowadzenie skroplin:** Grawitacyjnie do 5 metrów , Pompka skroplin (+ 400,00 zł )

### Montaż urządzenia

Montaż podstawowy :

- Montaż jednostki wewnętrznej do 2,5 m wysokości.
- Montaż podpory pod jednostkę zewnętrzną i jednostki zewnętrznej do 2,5 m wysokości od gruntu lub powierzchni zapewniającej stabilną podstawę rusztowania.
- Doprowadzenie z istniejącej instalacji elektrycznej zasilania urządzenia do 2 m odległości natynkowo.
- Pojedynczy przewiert przez ścianę niebrojoną do grubości 45 cm.
- Wyprowadzenie instalacji skroplin grawitacyjnie do 2 m.
- Połączenie jednostki wewnętrznej i zewnętrznej przewodem sterującym do 2 m wraz z materiałami.
- Połączenie jednostki wewnętrznej i zewnętrznej przewodem miedzianym do 2 m wraz z materiałami.
- Zabezpieczenie instalacji miedzianej, elektrycznej i sterowania w zależności od materiałów
- Wykonanie próżni w instalacji i wyrównanie poziomu czynnika do znamionowego (do 100 g).
- Uruchomienie urządzenia i instruktaż klienta.

Inny montaż wymaga indywidualnej wyceny.

