

Link do produktu: <https://yellowstar.pl/klimatyzator-rotenso-ukura-u35-wifi-z-montazem-p-20.html>



## Klimatyzator Rotenso Ukura U35 , WiFi z Montażem

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Cena                  | <b>3 500,00 zł</b> |
| Dostępność            | <b>Dostępny</b>    |
| Wymiar pomieszczenia: | <b>25-35 m2</b>    |

### Opis produktu

## Klimatyzacja Rotenso Ukura X

Klimatyzator o kompaktowej budowie z nowoczesnymi zaokrągleniami panelu frontowego, wzbogaconymi o delikatne, srebrne wykończenia. Rotenso® Ukura (generacji X) to ekonomiczna jednostka o wysokiej klasie energooszczędności A++.

Klimatyzator wydajnie rozprowadza powietrze dzięki systemowi automatycznego nawiewu 4D. Umożliwia on sterowanie pracą żaluzji pionowych i poziomych za pomocą pilota. Zastosowanie dodatkowych filtrów: HEPA i Cold Nano oraz filtra elektrostatycznego i jonizatora powietrza wpływa na skuteczną eliminację zanieczyszczeń i zapewnia odświeżone powietrze w pomieszczeniu.

- A++
- system automatycznego nawiewu 4D (nowość w serii X)
- filtr antybakteryjny HEPA (nowość w serii X)
- filtr Cold Nano iAIR
- filtr elektrostatyczny HD iAIR
- Super Jonizator (nowość w serii X)
- automatyczne oczyszczanie iAIR
- tryb super cichy eMOTO
- tryb Smart Follow
- tryb turbo eMOTO
- tryb czuwania 1W
- programator czasowy
- antykorozyjne połączone lamele
- grzanie w niskiej temp. zewn. do -20°C
- smart WiFi

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Dojazd do klienta:** do 30 km od Częstochowy , do 50 km od Częstochowy (+ 100,00 zł ) , do 100 km od Częstochowy (+ 200,00 zł ) , do 150 km od Częstochowy (+ 300,00 zł )

**Wysokość montażu:** do 2,5 metra , do 4 metrów (+ 300,00 zł )

**Przełot przez ścianę do 45 cm:** Jeden przełot , Dwa przełoty (+ 100,00 zł ) , Trzy przełoty (+ 200,00 zł )

**Długość instalacji:** do 2,5 metra , do 6 metrów (+ 300,00 zł )

**Odprowadzenie skroplin:** Grawitacyjnie do 5 metrów , Pompka skroplin (+ 400,00 zł )

### Montaż urządzenia

---

Montaż podstawowy :

- Przewiert o odpowiedniej średnicy przez ścianę budynku.
- Wykonanie instalacji chłodniczej do 3 mb.
- Montaż jednostki zewnętrznej do 2,5 m wysokości.
- Montaż jednostki wewnętrznej do 2,5 m wysokości.
- Połączenie sterujące pomiędzy jednostkami.
- Połączenie elektryczne do 4m.
- Wykonanie próżni i próby szczelności instalacji.
- Grawitacyjne odprowadzenie kondensatu z jednostki wewnętrznej do 4 m.
- Uruchomienie urządzenia i przeszkolenie z zakresu obsługi.

Inny montaż wymaga indywidualnej wyceny.